


























**Ленточная пила  
DCB-M, DCB-DM Серии**
**Технические характеристики**

Ленточные пилы			DCB-M 460 (Резка под углом)	DCB-M 560 (Резка под углом)	DCB-M 800 (Резка под углом)	DCB-M 1100 (Резка под углом)	
Значения	90°		мм	460	Ø560	Ø800	1100
			мм	460	560	800	1100
			мм	460x620	560x750	800x920	1100x1300
	60°		мм	Ø460	Ø560	Ø550	840
			мм	460	560	550	840
			мм	440x460	560x560	800x550	1100x840
	45°		мм	Ø290	Ø380	400	640
			мм	290	380	400	640
			мм	290x460	380x560	400x800	1100x640
	30°		мм	120	160	200	360
			мм	120	160	200	360
			мм	120x460	160x560	200x800	360x1100
Двигатель	Главный двигатель		кВт	3	4	7.5	11
	Двигатель гидронасоса		кВт	1.1	1.1	1,5	2.2
	Двигатель подачи		кВт	-	-	-	-
	Двигатель охладителя		кВт	0.09	0.09	0.37	0.37
Размеры (ДхШхВ)			мм	3000x1250x2000	3400x1300x2140	3970x1670x2885	5500x2000x3550
Скорость резки			м/дк	20-90	20-90	20-90	20-90
Рабочая высота			мм	680	680	885	830
Вес			кг	2140	2850	5660	8400

Ленточные пилы			DCB-DM 560 (Резка под двойным углом)	
Значения	90°		мм	Ø580
			мм	560
			мм	560x1050
	60°		мм	Ø580
			мм	560
			мм	560x880
	45°		мм	Ø580
			мм	560
			мм	560x700
	30°		мм	Ø470
			мм	470
			мм	470x560
Двигатель	Главный двигатель		кВт	3
	Двигатель гидронасоса		кВт	1.1
	Двигатель подачи		кВт	-
	Двигатель охладителя		кВт	0.09
Размеры (ДхШхВ)			мм	3000x1250x2000
Скорость резки			м/дк	20-90
Рабочая высота			мм	680
Вес			кг	2140