






































**Ленточная пила
HB-S, DCB-S Серии**
Технические характеристики

Ленточные пилы			HB-S 280 (полу автоматическая)	HB-S 280 (с поворотным столом)		HB-S 330 (полу автоматическая)	HB-S 330 (с поворотным столом)		
Значения	90°		мм	Ø280	Ø280		Ø330	Ø330	
			мм	260	260		240	240	
			мм	200x340	200x340		240x500	240x500	
	60°		мм	Ø220	RØ220	LØ240	Ø300	RØ330	LØ300
			мм	200	200	180	230	200	230
			мм	160x280	160x280	180x300	230x360	320x380	230x360
	45°		мм	Ø130	Ø130	Ø220	Ø260	Ø280	Ø260
			мм	120	120	160	200	260	200
			мм	100x210	100x210	160x240	200x280	230x330	200x280
	30°		мм	-	-		-	-	
			мм	-	-		-	-	
			мм	-	-		-	-	
Двигатель	Главный двигатель		кВт	1,5	1,5		2,2	2,2	
	Двигатель гидронасоса		кВт	0,37	0,37		0,37	0,37	
	Двигатель подачи		кВт	-	-		-	-	
	Двигатель охладителя		кВт	0,09	0,09		0,09	0,09	
Размеры (ДхШхВ)			мм	1940x1000x1050	2150x1100x1140		2150x1000x1250	2150x1100x1340	
Скорость резки			м/дк	20~80	20 ~ 80		20 ~ 80	20 ~ 80	
Рабочая высота			мм	620	710		650	740	
Вес			кг	470	700		700	940	

Ленточные пилы				DCB-S 360 (полу автоматическая)		DCB-S 360 (с поворотным столом)		DCB-S 460 (полу автоматическая)		DCB-S 460 (с поворотным столом)	
Значения	90°		мм	Ø360	Ø360		Ø460		Ø460		
			мм	360	360		460		460		
			мм	500x360	500x360		460x600		460x600		
	60°		мм	Ø280	RØ350	LØ280	Ø430		RØ430	LØ430	
			мм	280	350	280	430		430	430	
			мм	280x360	350x360	280x360	430x460		430x360	430x460	
	45°		мм	Ø160	Ø200	Ø160	Ø330		Ø330	Ø330	
			мм	160	200	160	330		330	330	
			мм	160x360	200x360	160x360	330x460		330x460	330x460	
	30°		мм	-	-		-		-		
			мм	-	-		-		-		
			мм	-	-		-		-		
Двигатель	Главный двигатель	кВт	2.2	2.2		3		3			
	Двигатель гидронасоса	кВт	0.55	0.55		1.1		1.1			
	Двигатель подачи	кВт	-	-		-		-			
	Двигатель охладителя	кВт	0,09	0,09		0,09		0,09			
Размеры (ДхШхВ)	мм	2480x1100x1615	2480x1250x1715		3000x1000x1900		3000x1200x2000				
Скорость резки	м/дк	20~80	20 ~ 80		20 ~ 90		20 ~ 90				
Рабочая высота	мм	540	640		580		680				
Вес	кг	1500	1750		1760		2060				

Ленточные пилы				DCB-S 560 (полу автоматическая)		DCB-S 560 (с поворотным столом)		DCB-S 800 (полу автоматическая)		DCB-S 800 (Полу автоматическая)	
Значения	90°		мм	Ø560	Ø560		Ø800		1100		
			мм	560	560		800		1100		
			мм	560x750	560x750		800x920		1100x1300		
	60°		мм	Ø560	RØ560	LØ560	Ø700		840		
			мм	560	560	560	700		840		
			мм	560x600	560x600	560x600	800x700		1100x840		
	45°		мм	Ø430	Ø430	Ø430	400		640		
			мм	430	430	430	400		640		
			мм	430x560	430x560	430x560	400x800		1100x640		
	30°		мм	-	-		-		-		
			мм	-	-		-		-		
			мм	-	-		-		-		
Двигатель	Главный двигатель	кВт	4	4		7.5		11			
	Двигатель гидронасоса	кВт	1.1	1.1		1,5		2.2			
	Двигатель подачи	кВт	-	-		-		-			
	Двигатель охладителя	кВт	0,09	0,09		0,37		0,37			
Размеры (ДхШхВ)	мм	3450x1150x2100	3450x2000x2200		3970x1380x2660		5500x1660x3400				
Скорость резки	м/дк	20-90	20-90		20-90		20-90				
Рабочая высота	мм	580	680		660		680				
Вес	кг	2450	2800		4500		7500				

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: drm@nt-rt.ru Веб-сайт: durma.nt-rt.ru
