



HRB-3V серия

3-валковые листогибочные машины с переменной осью - более точные, быстрые, производительные и безопасные листопркатные машины, простые в эксплуатации, не зависящие от квалификации оператора. Машины предназначены для гибки средних и толстых листов. В отличие от обычных цилиндрических станков, нижние валки передвигаются горизонтально вправо и влево, а верхние валки передвигаются вверх и вниз. Как и в 4-валковых машинах, загрузка стали идет параллельно полу, таким образом, выемка станка может быть расположена на рабочем уровне. Во время работы системы, верхний направляющий валок может использоваться как обычный пресс. Конечными операциями является формовка и калибровка сварных труб. Управление листом осуществляется с помощью верхних и нижних валков. Валки предотвращают скольжение и падение листа. Станок также может быть установлен ниже уровня земли.

Технические характеристики

- Универсальный валок специально для средних толщин
- Экономичные решения для больших диаметров
- Широкий рабочий диапазон
- Высокое качество конусных изгибов
- Высокие показатели точности и надежности
- Все 3 валка приводные с высоким вращающим моментом и скоростью.

	Мин. внутр. диаметр Ø Dmin		Верхний вал	Боковые валы	Макс. просвет	Длина	Ширина	Высота	Рабочая высота	Вес	Мощность	
	Øx1,5	Øx3										
	Длина гибки L(мм)	Толщина предподгиба S(мм)	Толщина гибки S(мм)	Ød(мм)	Ød(мм)	A(мм)	U(мм)	G(мм)	Y(мм)	C(мм)	кг	(кВт)
HRB-3 2006	2050	4	6	185	165	70	3850	1300	1150	810	2500	5.5
HRB-3 2008	2050	6	8	200	180	70	3850	1300	1150	820	3300	7.5
HRB-3 2010	2050	8	10	220	200	55	3950	1400	1150	820	4000	7.5
HRB-3 2013	2050	10	13	230	210	80	3950	1400	1500	900	4800	11
HRB-3 2016	2050	13	16	270	250	100	4150	1650	1400	980	6000	15
HRB-3 2020	2050	16	20	300	270	100	4150	1650	1400	1030	7200	18.5
HRB-3 2025	2050	20	25	330	290	100	4350	1900	1700	1075	9300	22
HRB-3 2030	2050	25	30	360	360	100	4350	1900	1700	1235	10000	30
HRB-3 2506	2550	4	6	200	180	70	3850	1300	1150	820	3800	7.5
HRB-3 2508	2550	6	8	220	200	55	4450	1400	1150	820	4500	7.5
HRB-3 2510	2550	8	10	230	210	80	4450	1400	1500	900	5500	11
HRB-3 2513	2550	10	13	270	250	100	4650	1650	1400	980	6700	15
HRB-3 2516	2550	13	16	300	270	100	4650	1650	1400	1030	8000	18.5
HRB-3 2520	2550	16	20	330	290	100	4850	1900	1700	1075	10400	22
HRB-3 2525	2550	20	25	360	320	100	4850	1900	1700	1235	11500	22
HRB-3 3006	3100	4	6	220	200	55	5000	1400	1150	820	5000	7.5
HRB-3 3008	3100	6	8	230	210	80	5000	1400	1500	900	6000	7.5
HRB-3 3010	3100	8	10	270	250	100	5200	1650	1400	980	7500	11
HRB-3 3013	3100	10	13	300	270	100	5200	1650	1400	1030	9000	15
HRB-3 3016	3100	13	16	330	290	100	5400	1900	1700	1075	11800	18.5
HRB-3 3020	3100	16	20	360	320	100	5400	1900	1700	1235	12500	22
HRB-3 3025	3100	20	25	410	380	70	6000	2100	1900	1240	17000	30
HRB-3 3030	3100	25	30	430	390	100	6000	2200	2000	1430	21000	37
HRB-3 4008	3100	6	8	300	270	100	6200	1650	1400	1030	11000	11
HRB-3 4013*	3100	10	13	360	320	100	6400	1900	1700	1235	18000	18.5
HRB-3 4016	3100	13	16	410	380	70	7000	2100	1900	1240	22000	22