



ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЙ СТАНОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИЯ PBM 30 – 50

- Стандартное оборудование по нормам СЕ
- Стандартные закаленные и нижние валки
- Механические боковые опоры
- Горизонтальная и вертикальная работа
- Ножная педаль с аварийной кнопкой
- Нижние валки приводимые в движение двигателем и коробкой передач
- Чугунный корпус

Опции

- Специальная опора для уголков
- Устройство для кручения прутков
- Цифровая индикация положения валов
- Однофазный двигатель
- Специальные ролики (труба, профиль, уголок)

Технические характеристики

Тип профиля	PBM 30		PBM 50		PBM 45		
	Макс сечение профиля, мм	Мин. диаметр, мм	Макс сечение профиля, мм	Мин. диаметр, мм	Макс сечение профиля, мм	Мин. диаметр, мм	
1	30×30 10×10	650 200	35×35 20×20	1200 400	35×35 15×15	600 300	
2	50×10 20×6	700 300	60×10 30×10	800 350	60×10 20×10	600 300	
3	80×15 30×6	700 500	100×15 50×10	750 500	80×15 50×20	600 450	
4	50×6 20×3	600 400	60×7 30×4	900 500	50×6 20×3	650 300	
5	50×6 20×3	600 400	60×7 30×4	900 500	50×6 20×3	650 300	
6	50×6 20×3	700 400	60×7 30×4	1000 500	50×6 20×3	800 300	
7	40×5 30×4	500 350	50×5 40×4	850 500	50×6 30×3	600 400	
8	40×5 30×4	600 400	50×5 40×4	1200 800	50×6 30×3	900 600	
9	40×40×3	*	60×60×3	*	45×45×3	*	
10	50×50×3	*	50×40×3	*	60×30×3	*	
11	Ø30 Ø10	650 200	Ø35 Ø15	800 300	Ø35 Ø20	600 300	
12	Ø1 1/2"×3.2 Ø1/4"×2	800 300	Ø1 1/2"×3.2 Ø3/8"×2	650 350	Ø2"×2.9 Ø1/2"×2	1000 350	
13	Ø60×1.5 Ø20×1.5	1000 550	Ø70×2 Ø30×2	1200 500	Ø60×2 Ø30×2	1000 450	
14	UPN 50	450	UPN 60	600	UPN 80 UPN 30	800 400	
15	UPN 50	550	UPN 60	750	UPN 80 UPN 30	1200 600	
Диаметр вала	мм	Ø30		Ø50		Ø45	
Диаметр роликов	мм	Ø150		Ø165		Ø162	
Мощность двигателя	кВт	0,75		1,5		1,5+0,75	
Скорость гибки	м/мин	3,6		3,6		3,9	
Д×Ш×В	мм	800×700×1200		930×730×1400		1000×700×1380	
Вес	кг	200		385		600	